



GULEN KOMMUNE

DETALJREGULERING - REGULERINGSFØRESEGNER FOR GNR. 63 BNR. 35, 36 OG DELAR AV 15 OG 37, HALSVIK, RÅOLJE- OG PETROLEUMSTERMINAL GULEN INDUSTRIHAMN.

jf. plan- og bygningslovens (tbl) § 12-7

Saksnr. - dok.nr. 13/219 - JP14/1912/Rev 2024/462

Nasjonal arealplan-ID 4635-2013002

Vedteke 20.3.2014 Sist revisert 12.07.2024

PLANEN SIN INTENSIJON

Reguleringsplanen regulerer eksisterande terminal for lagring og omlasting av petroleumsprodukt ved Gulen industrihamn. I tillegg gjev planen grunnlag for utbygging av nytt anlegg og terminal for lagring og omlasting av råolje og petroleumsprodukt, og gjennomføring av skip til skip- omlasting (STS-operasjonar) ved fortøyning til kai. Føresegna gjeld for plankart datert 08.07.2024.

Reguleringsplanen inneholder følgjande føremål og omsynssoner:

BYGNINGAR OG ANLEGG (tbl § 12-5 nr. 1)

- BI - Industri 1a – 13
- BKB_1 - Industri/Lager
- BKB_2 - Kontor/industri
- BE - Energianlegg

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK

INFRASTRUKTUR (tbl § 12-5 nr. 2)

- Køyreveg – felles (f_SKV 1-4)
- Annan veggrunn – teknisk anlegg (f_SVT)
- Annan veggrunn – grøntareal (f_SVG)
- Kai (K1-K3)

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØYRANDE STRANDSONE (tbl § 12-5 nr. 6)

- Hamneområde i sjø (VHS)

OMSYNNSONER (tbl § 12-6)

- Frisikt (tbl §11-8a, H_140)
- Sone for brann-/ekspløsjonsfare (tbl § 11-8 a, H_350)
- Sone for høgspenningsanlegg (inkl. høspentkabler) (tbl § 11-8 a, H 370)
- Raud støysone for vindturbin (tbl § 11-8a, H210)

§ 1

FELLES FØRESEGNER

- 1.1 Hamneområdet er tillate inngjerda i høve til dei til ein kvar tid gjeldande nasjonale og internasjonale

regelverk om sikkerheit i hamneområde. I tillegg er det tillate med inngjerding av omsyn til drift av terminalen og hamneområdet.

- 1.2 Røyrgater og tilhøyrande naudsynte tekniske installasjoner knytt til mellomlagring og omlasting av petroleumsprodukt og råolje er tillate oppført på tvers av reguleringsfelta og byggegrensene, unntatt felt 9, 10, 11 og 12, innan planområdet etter på førehand godkjent situasjonsplan.
- 1.3 Tekniske eininger, kablar og installasjoner for energiforsyning, brannvern, renovasjon og liknande er tillate plassert innanfor planområdet på tvers av reguleringsfelta og byggegrensene innan planområdet etter på førehand godkjent situasjonsplan.
- 1.4 Ved sprenging/peling under vaten skal det nyttast boblegardin eller annan tilsvarende støydempande/avbøtande tiltak.
- 1.5 **Terrenghandsaming**
1.5.1 Detaljprosjetkering av planering, murar, skjeringar og sikring mot steinsprang/ras må utførast i samarbeid med fagkunlige.
- 1.5.2 Farlege skrentar skal sikrast med gjerde eller på annan tilfredsstillande måte. Inngjerding for sikring av ulike verksemder er tillate.
- 1.6 **Universell utforming**
Ved utbygging og gjennomføring av tiltaka skal ein sikre at bygningar og utomhusanlegg er utforma slik at dei i størst mogleg grad kan nyttast på like vilkår av alle (jf. tbl § 1-1), såframt dette ikkje råkar sikkerheitsomsyn rundt verksemd og i hamneområde.
- 1.7 Gruppering av tankar og oppsamlingsarrangement for tankar innanfor planområdet skal utførast i medhald av forskrift om handtering av farlig stoff.
- 1.8 Bebyggelse under kote +2,89 m.o.h. skal tåle flaum.
- 1.9 **Iskast**
Det er ikkje tillate med verksemder og tiltak som ikkje har tilstrekkeleg sikring mot iskast nærare vindturbin i planID 2013003 enn 175 meter.
- 1.10 Nye bygg og anlegg må vera dokumentert sikra mot framtidig støy, iskast og skuggekast frå vindturbin før det kan gjevast byggjeløyve. Innandørs støynivå i kontor, oppholdsrom eller anleggssbrakker skal vere i samsvar med det til ei kvar tid gjeldande regelverk. Andre arbeidsplassar skal tilfredsstille krava til arbeidstilsynet

§ 2

UTFYLLANDE PLANAR OG DOKUMENTASJON

- 2.1 Før ny verksemd knytt til omlasting og mellomlagring av petroleumsprodukt og råolje er tillate i Industri 6 – Industri 12 skal følgjande vere på plass:
- a) Rørsle i sjø, fortøyning og omlasting skal vere regulert i manual for «Skip til skip operasjonar» (STS). Manualen skal vere i samsvar med ICS/OCIMF "STS Transfer Guide". Den skal definere og skildre dei kritiske operative avgrensingane.
- b) Beredskap mot akutt forureining skal vere regulert i ein beredskapsplan basert på miljøriskoanalyse og beredskapsanalyse.
- c) Ivaretakinga av sikkerheit skal skildrast i ein sikkerheitsplan. Denne skal til ei kvar tid vere basert på gjeldande kunnskap om uro og fare for terror. Tiltakshavar skal avklåre om tiltaket kjem inn under verksemdområdet til SOLAS Kapittel XI-2/ISPS-koden/EU-forordning 725/2004 og EU-direktiv 2005/65, og dokumentere korleis krava er oppfylt. Vi viser til «Veileddning til forskrift om sikring av havnaneanlegg (Kystverket, 2013)».
- d) Tiltakshavar må søkje relevante mynde, MD, DSB, Kystverket, mv. om tillating til drifta av terminal og omlastingsoperasjonar. Tillatingane samt vilkår gjeve i tillatingane, skal inngå som ein sentral del i verksamdens interne kontrollsysteem.

2.2 Situasjonsplan.

Saman med søknad om løyve for nye tiltak i planområdet, skal det sendast inn situasjonsplan og snitt. Fare for brann og eksplosjon skal for dei felt det er aktuelt dokumenterast og leggjast ved søknad om løyve. STS-operasjonar skal omtala og dokumenterast for hamneområde i sjø.

2.2.1 Dokumentasjon:

- 2.2.1.1 Ved innsending av søknad om løyve for nye tiltak innan Industri 2 – 12 skal situasjonsplan syne :
- a) vegløysingar
 - b) høgder på eksisterande terreng og framtidig planert terreng
 - c) bygningar, anlegg, oljetankar, røyrgater og faste installasjonar elles
 - d) handtering av overvatn og vurdering av areal for dette
 - e) murar og skjeringar
 - f) parkering
 - g) snumoglegheiter /areal for manøvrering
- h) Plan for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA) i anleggsfasen i høve til avbøtande tiltak i ROS-analyse utarbeida av Sweco til reguleringsplanen, datert 24.01.2014
- 2.2.1.2 Ved innsending av søknad om løyve for nye tiltak i Industri 1 og Industri 13 skal situasjonsplan syne:
- a) vegløysingar
 - b) høgder på eksisterande terreng og framtidig planert terreng
 - c) bygningar, anlegg og faste installasjonar elles
 - d) handtering av overvatn og vurdering av areal for dette
 - e) murar og skjeringar
 - f) parkering
 - g) snumoglegheiter /areal for manøvrering

§ 3

REKKEFØLJEKRAV

- 3.1 Før det vert gjeve løyve for utbygging av nye tiltak innanfor Industri 2 - 12 skal følgjande dokumenterast:
- a) VA-rammeplan
I planområdet kan tiltak som er omtalt i pbl § 20-1 ikkje godkjennast før det ligg føre ein godkjent rammeplan for vassforsynings- /overvatn og system for spillvatn, samt løysing for vatn til brannslokking. Røyrgater skal sikrast i heile anleggsfasen.
- b) Beredskapsplan
Oppdatert hamneregulativ
- c) 3.2 Før det vert gjeve løyve for utbygging av tiltak i Industri 6-12 skal felta fyllast på og jamnast ut til minimum kote + 3,25.
- 3.3 Fjellskjeringar skal vurderast og sikrast føremålstenleg før utbygging av nye tiltak i planområdet. Til desse arbeida må det nyttast personell med geoteknisk kompetanse.
- 3.4 Før det blir gjeve igangsetjingsløyve for nye bygg og tiltak innanfor BI13 skal det gjennomførast siktrydding i krysset mellom SKV1 og SKV2 og setjast opp spegel og vikepliktskilt ved sidearmen til SKV3.

§ 4

EIGARFORM

- 4.1 Industri BI1a – 13, KAI1-3, BKB, BKB og BE er privat eigmund.
- 4.2 Hamneområde i sjø er offentleg, o_VHS.
- 4.3 Felles arealføremål
Følgjande areal skal vere felles for angjevne eigedomar:
- Felles veg f_SKV1, f_SKV2, f_SKV3 og f_SKV4 er felles for dei eigedomane som har tilkomst via vegane.
 - Anna vegareal-teknisk infrastruktur er felles for dei eigedomane som høvevis nyttar f_SKV1, f_SKV2 og f_SKV3.

§ 5

BYGNINGAR OG ANLEGG

(pbl § 12-5 nr.1)

- 5.1 **Industri (BI) 1, 9, 10, 11, 12 og 13**
Innanfor felta er det tillate med bygg til industriføremål med tilhøyrande lager- og kontorfunksjonar og anlegg med dei avgrensningane som går fram av punkt 8.2.
- 5.1.1 Maks byggjehøgd er i BI 1a, 1b, 10, 11, 12 og 13 sett til +7,5 meter over gjennomsnittleg planert terreng sitt nivå.
- 5.1.2 Maks byggjehøgd er i BI 9 sett til +30 meter over gjennomsnittleg planert terreng sitt nivå. %BYA går fram av tabell under punkt 5.6.
- 5.1.3 Bygggrense mot sjø i BI1 – a går i føresmålgrensa.
- 5.2 **Industri (BI) 2 – 8**
BI 2 er regulert til industriføremål.
Det kan oppførast pumpestasjon knytt til drift av

5.2.2 BI3 er regulert til industriføremål. Det kan oppførast tankar til mellomlagring av råolje og petroleumsprodukt i fletet. Maks byggjehøgd i fletet er sett til + 20 meter over gjennomsnittleg planert terreng sitt nivå.

5.2.3 BI 4, 7 og 8 er regulert til industriføremål. Det kan oppførast bygg for tekniske installasjoner knytt til drift av råolje- og petroleumsanlegg i felta. Maks byggjehøgd i felta er sett til + 7,5 meter over gjennomsnittleg planert terreng sitt nivå.

5.2.4 BI 5 og 6 er regulert til industriføremål. Det kan oppførast bygg og anlegg knytt til brannvern og tankar knytt til drift av råolje- og petroleumsanlegg i felta. Maks byggjehøgd er sett til + 20 meter over gjennomsnittleg planert terreng sitt nivå i Industri 5. Maks byggjehøgd i er sett til til + 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng sitt nivå i BI 6.

Industri/Lager (BKB_1)

5.3.1 Innanfor feltet er det tillate med bygg til industriføremål med tilhørende lagerfunksjonar og anlegg.

5.3.2 Maks byggjehøgd er sett til + 7,5 meter over gjennomsnittleg planert terreng sitt nivå.

Kontor/industri (BKB_2)

5.4.1 Innanfor feltet er det tillate med bygg til industriføremål med tilhørende kontorfunksjonar og anlegg.

5.4.2 Maks byggjehøgd er sett til + 7,5 meter over gjennomsnittleg planert terreng sitt nivå.

Energianlegg (BE)

Området skal brukast til transformatorstasjon og område for høgspenteleidningar/kablar.

%BYA, maksimal tillate utnytting

| Feltnavn | Maksimal utnytta %BYA |
|------------------------|-----------------------|
| Industri 1 | 15 |
| Industri 2 | 25 |
| Industri 3 | 30 |
| Industri 4 | 20 |
| Industri 5 | 40 |
| Industri 6 | 20 |
| Industri 7 | 25 |
| Industri 8 | 25 |
| Industri 9 | 25 |
| Industri 10 | 55 |
| Industri 11 | 10 |
| Industri 12 | 10 |
| Industri 13 | 15 |
| Industri/Lager – BKB1 | 40 |
| Kontor/Industri – BKB2 | 20 |

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (tbl § 12-5 nr. 2)

Veg – felles (f_SKV 1-4)

Vegar skal byggast etter trasé som vist på plankartet og opparbeidast med breidde og kurvatur som vist på plankartet. Mindre avvik kan gjerast i samråd med kommunen.

Annan veggrunn – teknisk anlegg

I felt f_SVT 1 er det tillate med parkering. Det kan opparbeidast inntil 30 P-plassar i fletet. Det er og tillate med mindre bygg og tekniske installasjoner.

KAI 1a-3

Områda KAI1a – 3 skal nyttast til kaianlegg for industriverksemd. Kai skal byggjast og godkjennast etter hamne- og farvasslova. Gulen kommune er hamnemynde.

I KAI2 er det tillate med bygg og installasjoner som er naudsynt for drifta av råolje- og petroleumsanlegg og STS-operasjonar ved fortøyning til kai, såframt plassering av elementa ikkje er i strid med overordna regelverk for denne typen kaianlegg.

Byggjegrenser på kai fell saman med føremålsgrense mot sjø.

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (tbl § 12-5 nr. 6)

Hamneområde i sjø

Ferdsselsområde i sjø. Nødvendige tiltak for drift av kaianlegg er tillate, i tillegg til STS-operasjonar ved fortøyning til kai jf. pkt 7.3.

7.2 Innanfor føremål Hamneområde i sjø kan det etablerast anlegg og innretningar for slipp, installasjonar for fortøyning m.v. i tilknyting til området sin bruk til hamneføremål og fortøyning av skip.

STS-operasjonar

Det opnast for skip til skip-omlasting (STS) av petroleumsprodukt og råolje ved fortøyning til KAI2 innan føremålet, såframt løyve etter anna relevant lovverk vert gjeve.

§ 8
OMSYNNSONER
 (tbl § 12-6)

- 8.1 **Frisikt** (tbl § 11-8a, H140)
 I området mellom frisiklinjer og
 vegføremål/vegkantar i kryss og avkøyrsler skal det
 vera fri sikt i ei høgd av 0,5 meter over dei
 tilstøytane vegars plan.
- 8.2 **Faresone for brann-/eksplosjonsfare** (tbl § 11-8a,
 H350)
 Innanfor faresone H350 kan det ikkje etablerast
 bygg eller drivast verksemd i areal som inneber
 varig opphold. Plassering av byggjetiltak innanfor
 faresona skal oppfylle brannkrava i høve til
 byggjeforskrifta, og skal dokumenterast på
 byggjesaksnivå.
 «Forskrift om handtering av farleg stoff» og
 Storulykkeforskrifta frå DSB skal vere gjeldande,
 eller den til ein kvar tid gjeldande forskrift.
- 8.3 **Faresone for høgspenningsanlegg (inkl.
 høgspentkabler)** (tbl § 11-8a, H370)
 Innanfor området H370 er det ikkje tillate med
 tiltak som er til hinder for etablering av
 høgspenningsanlegget. Dette skal dokumenterast i
 søknad.
- 8.4 **Raud støysone for vindturbin** (tbl § 11-8a, H210)
 Innanfor sona kan det ikkje oppførast støysensitive
 verksemder som kontor eller opphaldsrom utan at
 det er iverksett tiltak som sikrar at støy frå
 vindturbin ikkje overstig krava i forskrift om vern
 mot støy på arbeidsplassen.

**Det vert stadfesta at føresegna er i samsvar med
 kommunestyret sitt vedtak**

Ordførar